

# Die schnelle Verbindung

## Laborkugelhahn Typ 522 handbetätigt DN6

Neu im GF Lieferprogramm: Laborkugelhahn DN6 für Kleinmengenregelung in PVC-U und PVDF mit nützlichen Zusatzfunktionen und Zubehör.

- Sperrring zur Arretierung in den Positionen geschlossen oder geöffnet
- Stopfen mit Befestigungslasche am Kugelhahn
- Schlauchtülle, für den sauber geführten Auslauf
- Dosiermarkierungen zur Durchflussbegrenzung
- Rohrleitungsanschluss über ¼" Gewinde Anschluss mit O-Ring
- Dichtungswerkstoff EPDM oder FKM

Material	Dichtung	Code	Listenpreis
PVC-U 522	EPDM	161 522 060	36,40
PVC-U 522	FKM	161 522 070	43,70
PVDF 522	FKM	175 522 070	67,70

Typ 522 ersetzt den Typ 322



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer GmbH, D-73095 Albershausen, Telefon +49 800 / 4 38 32 46 45 info.de.ps@georgfischer.com, www.gfps.com/de

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH, A-3130 Herzogenburg, Telefon +43 2782 / 856 43-0, austria.ps@georgfischer.com, www.gfps.com/at